



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 203
التاريخ : 2025/ 3 /24

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (2025/7056)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:
1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية)

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/7056	مضخه كوستك	2025/4/8
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

مدير قسم العقود والمشتريات
حيدر زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفًا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم المهدي

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/3/24

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	مضخه كوستك				رقماً	كتابه
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

Item No.	Description of Commodities	Qty.	Unit
1.	Supply new complete horizontals, heavy duty, single stage, centrifugal pumps, driven by electrical motor via flexible coupling mounting on common steel base plate , SEAL LESS MAGNETIC DRIVE PUMPS – API 685	1	NOS
	Spare parts for above pump		
2.	Kit Wear part front and rear thrust bushing ,bushing , shaft sleeve bushing	1	Kit
3.	Kit Shaft and sleeve bushing	1	Kit
4.	Wear Ring set (pump and impeller)	1	SET
5.	Kit bearing frame wearing parts	1	Kit
6.	Kit OF spiral wound Gaskets	1	Kit
7.	Manual (operation , installation & maintenance)	4+2CD	NOS



Details of standards and technical specifications المواصفات الفنية

Service: Caustic Soda transfer pumps	
Pumps and motors should be suitable for twenty four hour operation , parallel operation	
Liquid	
Liquid handled	45 % Caustic Soda
Inlet temperature	(normal) 51 °C
Specific gravity at inlet temperature	1.483 kg/dm ³
Viscosity at inlet temperature	
Operation conditions	
Pump Capacity rated	20 M ³ /HR
Head (normal)	20M
Discharge pressure	4.2 BAR
Deferential pressure	3 BAR
Suction pressure	flooded (intake from open tank)
General specification for pumps	
Pumps type	<ul style="list-style-type: none"> Heavy Duty Centrifugal Process Pump with Permanent Magnetic Drive Designed to meet full API 685 pump standards latest edition Horizontal overhung, Single Stage , centerline OH2 Centerline Mounted Casing and Intermediate Housing Back-pull-out Radially Split End Suction Top Discharge Single Suction
Materials for wet parts	Materials as in the standard (API-685 Appendix H) , A-8
Locution	outdoor
Journal bearing	SSiC, 'ENDRY' SSiC opt. for Upset or Dry-run Conditio
Bearings & Lubrication	antifriiction bearings with oil sump lubrication
	Oil ring
	constant level oiler through bottom of the housing
	bearing for Electrical motor shall be regreasable via automatic system single point
oil seal	Labyrinth oil seals made from non sparking metal
Nozzel location	Suction : End Suction
	Discharge : Top
pump flange	according ANSI B 16.5
Coupling between pump AND motor	
Pumps should be furnished with flexible (non – sparking) , Flexible Disc	



	The couplings have to spacer type
	Each coupling shall have a coupling guard which is removable without disturbing the coupled elements
	Guard shall be of non – sparking material
Electrical Motor specifications	
	Three phase induction motor squirrel cage rotor, cast iron frame, copper winding. , TEFC fan cooled. Weather proof Include : - Connection box include power gland cable - Temperature sensor for windings and bearings
Mounting	horizontal /foot (B3)
Enclosure	IP 56
Volt / Phases /HZ	380V / 3ph / 50
Ambient temperature	55 °C
Duty cycle	S1
Insulation class	F
Temperature Rise	class B
Base plate for pump :drain pan or drain rim Heavy Duty PIP Baseplate	
	Structurally reinforced for maximum torsional and axial stiffness Machined pump and motor mounting surfaces Includes value-added features: - Steel drip pan with 1" drain Motor adjustment screws Vertical leveling screws Earthing lug
Nameplate information	Manufacturer's name and address; Pump model Size of the pump Rated pump flow Rated pump head Rated pump speed, in revolutions per minute Hydrostatic pressure Maximum working pressure pump Serial number item number Material of construction Maximum power required Bearing number
Utility Conditions	
Ambient temperature range : (-2 °C to +55°C)	



Humidity : 95%

THE offer should be include

1. technical specification pump & electrical motor
2. pumps performance curve
3. Predicted data sheet for pump & electrical motor
4. Predicted dimensional outline drawing (GA drawing)
5. Predicted Cross sectional drawings for pump
6. Predicted Cross sectional drawings for mechanical seal
7. Coupling drawing

- Place of Final Delivery : South refineries company warehouses
- delivery time 280 day
- warranty : 12 months from initial start -up OR 18 months from receive material in SRC warehouse . Whichever happens first
- The pump and motor must be assembled by the pump manufacturer and in the country of origin
- The pump, motor and all parts must be new and not refurbished
- The origin of the motor and pump must be mentioned in the technical offer

country of origin : U.S.A / JAPAN / European.

