

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 461
التاريخ : 2025/8/18

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2025/7103)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمل

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/7103	صمام	2025/8/26
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /مدي

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/8/18

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	صمام	1			رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة			المبلغ الاجمالي رقما		
				المبلغ الاجمالي كتابه		

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

DATA SHEET:		CONTROL VALVE ☒		ON-OFF VALVE ☐		Rev	
1							
2	G Tag	Quantity	01-LdV008	lpc			
3	E Manufacturer	Masoneilan ✓			2		
4	N Model No.	88-21114			2		
5	E Service	4-D01					
6	R Pipe	01-291-WW-2"-COHA ✓					
7	A Relative Humidity	4 ... 92 %					
8	L Ambient temperature °C	-5...55 °C (Black body temperature 83°C)					
9	Area classification		Zone 2, IIB, T3				
10	Medium	State	Waste water	Liq. ☒ Gas ☐		Liq. ☐ Gas ☐	
11	P Service condition	Min.	Operating	Max.	Min.	Operating	Max.
12	R Flow rate kg/h ☒ Nm³/h ☐		8 990 ✓	11 000			
13	O Upstream pressure kPa ☐ kg/cm²-g ☒		1,1				
14	C Differ. pressure kPa ☐ kg/cm² ☒		0,6				
15	E Upstream temperature °C	45					
16	S Flow coeff. (calc.) Kv ☐						
17	S Selected flow coeff. Kv ☐						
18	Max. Δp -closed valve kPa ☐ kg/cm² ☒	3,0					
19	D Medium density kg/m³ ☒	992					
20	A Operating viscosity mPa.s ☐ cP ☒	0,59					
21	T Critical pressure	Crit. temperature °C					
22	A Vapour pressure	Moll. weight					
23	Solids in mass %	Qty. flashed %					
24	spec. heat. cp/cv	Sound level dB					
25	Type	Globe ☒		Globe ☐			
26	B Connection	Flanged, ANSI RF					
27	O DN	PN	Cl.300 Lbs				
28	D Bonnet	Normal ☐	Finned ☐	Extension ☐	Normal ☐	Finned ☐	Extension ☐
29	Y Packing material	Teflon ☐		Teflon ☐			
30	Seal type						
31	Material for body & bonnet	Carbon steel ☒ AISI 316 ☐		Carbon steel ☐ AISI 316 ☐			
32	Heat. jacket	Medium	PN	Temp.	Yes ☐ No ☒	Yes ☐ No ☐	
33	Execution	Cast ☒ Forged ☐		Cast ☐ Forged ☐			
34	Seat	Port size	Single ☒ Double ☐	Single ☐ Double ☐			
35	T Material	Flow tends to	CF3M	open ☐ close ☐	open ☐ close ☐		
36	R Flow characteristic	On.-Off. ☐ Equal percent ☐ Linear ☐		On.-Off. ☐ Equal percent ☐ Linear ☐			
37	I Leakage class						
38	M Seating	Metal ☐ Soft ☐ Stellite ☐		Metal ☐ Soft ☐ Stellite ☐			
39							
40	A Type	Pneum. ☒ Elect. ☐		Pneum. ☐ Elect. ☐			
41	C	Diaphragm ☒ Pist. ☐		Diaphragm ☐ Pist. ☐			
42	T Model No.						
43	U Spring range	Ø of diaphragm. piston					
44	A On power failure valve to be	Open ☐ Closed ☒ Locked ☐		Open ☐ Closed ☐ Locked ☐			
45	T Hand wheel	Yes ☒ No ☐ Top ☐		Yes ☐ No ☐ Top ☐			
46	P Type	Pneum. ☐ Electropneum. ☒		Pneum. ☐ Electropneum. ☐			
47	O Model No.	SVI 2 AP - 21113111			2		
48	S Input signal	4-20 mA ☒ 20-100 kPa ☐ HART ☒		4-20 mA ☐ 20-100 kPa ☐			
49	I Output signal	20-100 kPa ☐		20-100 kPa ☐			
50	T Electrical execution	EExi					
51	A Air set with pressure gauge	Type	Yes ☒ No ☐	Yes ☐ No ☐			
52	C Limit switches	El. execution	Valve open ☐ closed ☐	Valve open ☐ closed ☐			
53	C	El. specification	V . W	V . W			
54	E 3 way solenoid	El. execution	Yes ☐ No ☐ man.reset ☐	Yes ☐ No ☐ man.reset ☐			
55	S	El. specification	V . W	V . W			
56	S Required tests, certificates						
57	Pressures are given in absolute units unless otherwise noted.						
58	Note: 1) Instrument Air pressure is 4 to 7 kg/cm²-g at B.L.						
59	2) See general notes, required certificates and tests for control and ON/OFF valves Doc. No. RFO-IBD4-560-R						
60	3) 01-LdV008 - Design Pressure: 3 kg/cm² g; Design Temperature: 120 °C						
61							
62							

 TECHNOEXPORT PROKOP ENGINEERING BENO	 CHEMOPROJEKT	Project No.	REV	DATE	0 05.08.16	1 20.03.17	2 03.01.18	CLIENT Ministry of Oil - Iraq, SRC, Basrah Refinery
		DESIGNED BY	KRS	KRS	KRS	PROJECT CDU No.4, LPG Unit and Boilers		
		CHECKED BY	PAT	PAT	PAT			
		APPROVED BY	KAN	KAN	KAN			

Property of P.E. can be used only in reference to contract or purchase of this company. Reproduction of this print without is prohibited.

1 د ع L1C008 م -