

م/ اعلان طلبية شراء (2025/9030)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهاده تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/9030	مواد ميكانيكية	2025/4/27
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /نصير

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/4/21

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	مواد ميكانيكية					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز



اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :

يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال ع ذليلة الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدأ من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

مع التقدير

NO	Description	Length	Qty
1	Reflex Gauge Glass	1700 mm	4
2	Transparent Gauge Glass	1700 mm	1
3	Transparent Gauge Glass	1000 mm	1
4	Transparent Gauge Glass	1300 mm	1
5	Transparent Gauge Glass	1100 mm	1

سمنه
١٥/٥

المرفقات :

- مذكرة شعبة الات بصرة/3 المرقمة 82 في 2025/2/19 .
- المواصفات الفنية للمواد أعلاه مدرجة في ثلاث أوراق .




DATA SHEET: LEVEL GAUGE ☒ ☐												
1												
2	G	Manufacturer	Quantity	Emkometer / Klinger					4 pc	Rev		
3	E	Model No.								1		
4	N											
5	E	Type	Reflex ☐ Transparent ☐ Illuminated ☐ See Note ☒									
6	R	Assembled	Yes ☒ No ☐									
7	A	Relative Humidity	4 ... 92 %									
8	L	Ambient temperature	°C	-5...55 °C (Black body temperature 83°C)								
9		Area classification	ZONE 2, IIB T3									
10	P	Type										
11	R	Top connection	Bottom connection	Side ☒ Top ☐	Side ☒ Bottom ☐				see Note ☐			
12	O	Process connection	Flange ☒ DIN ☐ ANSI 2", 150# RF ☒									
13	C		Thread ☐ 3/4" NPT-F ☐ M ☐									
14	E	Material	yes - see Note : A) all wetted process parts AISI 316, no wetted parts A105									
15	S		B) all wetted process parts MONEL, no wetted parts A105									
16	S		C) all wetted process parts A105, no wetted parts A105									
17		Top isolation valve	Yes ☒ No ☐	safety shut off valve ☒ 3/4" ☒								
18	A	Bottom isolation valve	Yes ☒ No ☐	safety shut off valve ☒ 3/4" ☒								
19	C	Vent	Yes ☒ No ☐	Valve ☐ Plug ☒ 3/4" NPT-F ☒								
20	C	Drain	Yes ☒ No ☐	Valve ☐ Plug ☒ 3/4" NPT-F ☒								
21	E											
22	S	Illumination										
23	S	Power supply	115 V 15 W, AC ☒ DC ☐									
24	O	El. connection	Cable gland Yes ☐ No ☒ Thread for cable gland 1/2" NPT-F									
25	R	Electrical execution										
26	I	Housing	min. IP 65 ☒									
27	E	Required tests, certificates	Material certificate EN 10204 3.1. Pressure test									
28	S											
29		Level interface service	yes - see Note : I)									
30												
31												
32		Nace certificate	yes - see Note : N)									
33		Tag	Qty.	Service	Medium	O.pressure kg/cm2 g	D.pressure kg/cm2 g	Temperature Oper °C	Des °C	C-C conn. dimens. [mm]	Dual scale [mm/10%]	Note
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43		LG007	1	4-D01	Naphtha	1,3	3,0/FV	40	120	1700	170	RF, N), A)
44		Instrument code: L21SR										
45		LG008	1	4-D01	Naphtha / Sour Water	1,3	3,0/FV	40	120	1000	100	RF, N), B) I)
46		Instrument code: L21SR										
47												
48												
49		LG010	1	4-D02	1.PG	6,9	11,5/FV	45	120	1300	130	RF, N), A)
50		Instrument code: L21SR										
51		LG011	1	4-D02	1.PG/SW	10,0	11,5/FV	40	120	1100	110	RF, N), B) I)
52		Instrument code: L21SR										
53												
54												
55		Pressures are given in gauge units unless otherwise noted.										
56		Note: * - Dual scale (Standart scale in cm + special % scale: 1 segment of scale ≈ 10% of conn.										
57		1) TR-Transparent&Illuminated - In case of TR, level gauge will be equipped with back light, 115Vac, cable entry 1/2"NPT-F										
58		2) RF - Reflex - without back light and power supply										
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												



Project No.	REV	DATE	0	1	2	CLIENT Ministry of Oil - Iraq, SRC, Basrah Refinery
	DESIGNED BY					PROJECT CDU No.3
	CHECKED BY					
	APPROVED BY					

Page 1/2

DATA SHEET: LEVEL GAUGE ☒												Rev	
1													1
2	G	Manufacturer	Quantity	Emkometer / Klinger								2 pc	
3	F	Model No.											
4	N												
5	E	Type	Reflex ☒ Transparent ☐ Illuminated ☐										
6	R	Assembled	Yes ☒ No ☐										
7	A	Relative Humidity	4 ... 92 %										
8	L	Ambient temperature °C	-5..55 °C (Black body temperature 83°C)										
9		Area classification	ZONE 2, IIB T3										
10	P	Type											
11	R	Top connection	Bottom connection	Side ☒ Top ☐	Side ☒ Bottom ☐ see Note ☐								
12	O	Process connection	Flange ☒ DIN ☐ ANSI 2".150#.RF ☒										
13	C	Thread	☐ 3/4" NPT-F ☐ M ☐										
14	E	Material	yes - see Note : A) all wetted process parts AISI 316, no wetted parts A105										
15	S		B) all wetted process parts DUPLEX, no wetted parts A105										
16	S		C) all wetted process parts A105, no wetted parts A105										
17		Top isolation valve	Yes ☒ No ☐	safety shut off valve ☒ 3/4" ☒									
18	A	Bottom isolation valve	Yes ☒ No ☐	safety shut off valve ☒ 3/4" ☒									
19	C	Vent	Yes ☒ No ☐	Valve ☐ Plug ☒ 3/4" NPT-F ☒									
20	C	Drain	Yes ☒ No ☐	Valve ☐ Plug ☒ 3/4" NPT-F ☒									
21	E												
22	S	Illumination											
23	S	Power supply	V W, AC ☐ DC ☐										
24	O	El. connection	Cable gland Yes ☐ No ☐ Thread for cable gland										
25	R	Electrical execution											
26	I	Housing	min. IP 65 ☒										
27	F	Required tests, certificates	Material certificate EN 10204 3.1, Pressure test										
28	S												
29		Level interface service	yes - see Note : I)										
30													
31													
32		Nace certificate	yes - see Note : N)										
33		Tag	Qty.	Service	Medium	O.pressure kg/cm2 g	D.pressure kg/cm2 g	Temperature Oper.°C	Des.°C	C-C conn. dimens.[mm]	Dual scale [mm/10%]	Note	
34													
35		LG012A	1	4-C03	Stabilized Naphtha	8,9	11,5/FV	181	235	1 700	170	A)	
36		Instrument code: L21SR											
37		LG012B	1	4-C03	Stabilized Naphtha	8,9	11,5/FV	181	235	1 700	170	A)	
38		Instrument code: L21SR											
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55		Pressures are given in gauge units unless otherwise noted.											
56		Note: * - Dual scale (Standart scale in cm + special % scale: 1 segment of scale ≈ 10% of conn.											
57													
58													
59													
60													
61													
62													



 	Project No.	REV	DATE	01.04.08.16	1	03.01.18	2	CLIENT Ministry of Oil - Iraq, SRC, Basrah Refinery
	1K0007T	DESIGNED BY	KRS	KRS	PROJECT CDU No 4, LPG Unit and Boilers			
		CHECKED BY	PAT	PAT	IBD4 001 F 4X E 020 1			
	APPROVED BY	KAN	KAN	Page 2/3				

Property of P.E. can be used only in reference to contract or proposals of this company. Reproduction of this print disclosed is prohibited.

DATA SHEET: LEVEL GAUGE ☒										Rev			
1										1			
2	G	Manufacturer	Quantity	Emkometer / Klinger					2 pc				
3	E	Model No.											
4	N												
5	E	Type	Reflex ☒ Transparent ☐ Illuminated ☐										
6	R	Assembled	Yes ☒ No ☐										
7	A	Relative Humidity	4 ... 92 %										
8	I	Ambient temperature	°C	-5...55 °C (Black body temperature 83°C)									
9		Area classification											
10	P	Type											
11	R	Top connection	Bottom connection	Side ☒ Top ☐	Side ☒ Bottom ☐ see Note ☐								
12	O	Process connection		Flange ☒ DIN	☐ ANSI 2" ☒ For rating see note								
13	C			Thread ☐ 3/4" NPT-F ☐ M									
14	E	Material		yes - see Note : A) all wetted process parts AISI 316, no wetted parts A105									
15	S			B) all wetted process parts DUPL.FX, no wetted parts A105									
16	S			C) all wetted process parts A105, no wetted parts A105									
17		Top isolation valve	Yes ☒ No ☐	safety shut off valve ☒ 3/4" ☒									
18	A	Bottom isolation valve	Yes ☒ No ☐	safety shut off valve ☒ 3/4" ☒									
19	C	Vent	Yes ☒ No ☐	Valve ☐ Plug ☒ 3/4" NPT-F ☒									
20	C	Drain	Yes ☒ No ☐	Valve ☐ Plug ☒ 3/4" NPT-F ☒									
21	E												
22	S	Illumination											
23	S	Power supply	V W, AC ☐ DC ☐										
24	O	El. connection	Cable gland	Yes ☐ No ☐	Thread for cable gland								
25	R	Electrical execution											
26	I	Housing	min. IP 65 ☒										
27	E	Required tests, certificates		Material certificate EN 10204 3.1, Pressure test									
28	S												
29		Level interface service	yes - see Note : I)										
30													
31													
32		Nace certificate		yes - see Note : N)									
33		Tag	Qty.	Service	Medium	O.pressure kg/cm ² g	D.pressure kg/cm ² g	Temperature Oper.°C	Des.°C	C-C conn. dimens.[mm]	Dual scale [mm/10%]	Note	
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49		LG052A	1	4-D27	Caustig Soda Solution	ATM	ATM	40	120	1700	170	N), A)	
50		Instrument code: I.21SR										150#RF	1
51		LG052B	1	4-D27	Caustig Soda Solution	ATM	ATM	40	120	1700	170	N), A)	
52		Instrument code: I.21SR										150#RF	1
53													
54													
55		Pressures are given in gauge units unless otherwise noted.											
56		Note: * - Dual scale (Standart scale in cm + special % scale: 1 segment of scale ≈ 10% of conn.											
57													
58													
59													
60													
61													
62													



  	Project No.	REV	DATE	0	04.08.16	1	03.01.18	2	CLIENT Ministry of Oil - Iraq, SRC, Basrah Refinery
	1K0007T	DESIGNED BY	KRS	KRS	PROJECT CDU No.4, LPG Unit and Boilers				
		CHECKED BY	PAT	PAT					
		APPROVED BY	KAN	KAN					

IBD4001 F 4X E 020 1

Page 4/5