



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 55
التاريخ : 2025/ 1 / 23

هيأة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعاده اعلان طلبية شراء (2024/7059)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملاتها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحسي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

- 1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهاده تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.
- د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2024/7059	منظومه حقن ماده هايبيوكلورات الصوديوم وحسب استمارة العروض المرفقة	2025/2/2

مدير قسم العقود والمشتريات

حيدر زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه

حيدر عبد الخضرم عبد الصاحب

حسين جاسم اموي

رقم الطلبية : 2024/7059

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/1/23

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	رقماً	كتابة				
					منظومه حقن ماده هاييوكلورايت الصوديوم	1
					وحسب المواصفات المرفقة	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لظفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبءء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تويد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

Sodium Hypochlorite Injection Package

SKID SUPPLY	Description	Complete Skid Mounted Sodium Hypochlorite Injection Package for Cooling Tower, automatic operation .install inside container	
	QTY	ONE	
SITE CONDITION	Ambient Temp.	-5 ~ +55 °C	
	Relative Humidity	5 ~ 100 %	
	Location	Outdoor,	
	Area Classification	Safe Area	
Pumps Requirement	Type	Heavy Duty (24 hours operation), Diaphragm metering pump type	
	Qty	2 [1 run + 1 standby]	
	Flow Rate: Operating / Design	80 / 100 L/h.	
	Capacity Adjustment	Automatic / Manual / Local/ Remote, Variable Stroke, where range is 10 - 100% of the design capacity, Automatic Stroke control depending on Free chlorine concentration in cooling water Return	
	Discharge Pressure: Operating / Design	6 / 10 barg	
	Fluid	Sodium hypochlorite	
		Consternation = 12.5 wt %	
		Specific gravity @ 20 C° = 1.09 ~ 1.21	
	Suction Nozzle	Bottom	
	Discharge Nozzle	Top	
	Coupling	Direct	
	Lubrication type	Oil Splash	
	Material in contact with liquid	PVC – PTFE	
	Spare Parts	1- Assembly Discharge Valve (Quantity 2) 2- Assembly Suction Valve (Quantity 2) 3-complete set of repair Kit (Quantity 2)	
Manufacturer of Pump	1-LEWA PUMPS 2-miltonRoy pumps 3-ProMinent pumps 4-SEKO 5-BRANE LUBE 6- LUTZ-JESCO Gm bH		
Motor Requirement	Drive Type	IEC Standard, Squirrel cage (fan cooled)	
	Power feed (voltage, phase, freq.)	220V / 1phase / 50Hz Weather Proof	
	Enclosure	IP55	
	Insulation class	F	
	Duty Service	S1	
	Lubrication	Grease	
	Temperature Rise	Class B	



Storage drum Requirement	No. REQ.D	1
	Material	Fiber Reinforced OR HDPE Plastic (High Density Polyethylene) Plastic suitable for Sodium hypochlorite
	Capacity	2000 Litter
	Pressure: Operating / Design.	ATM / Hydrostatic bar(g)
	Temperature: Operating / Design.	AMB / 55 °C
	Level Indicator type	Mechanical gauge glass
	Manhole	Required, 50 cm Min. (on top)
	Thermal Insulation	Required
Others	1- Piping, fitting, and gasket materials should Sodium hypochlorite resistant and semi-flexible. 2- All vent, drain and isolation valves should be provided. 3- Block Valve should be Ball Valve Type. 4- Pulsation Dampener. 5- Metering Pot.	
Panel Electrical Requirement	<p style="text-align: right;">المواصفات الكهربائية</p> <p>1-supply and install on skid weather proof electrical panel with shatter dimension as design contain the following</p> <ul style="list-style-type: none"> • Main MCCB 4poles 30A ,busbar rated current 30A,install on the shutter three single lamps (RST) , voltmeter with selector switch • Two direct online motor starter contain: Motor C.B (adjustable type CB) rated design , contactor AC3 10 A MIN , over load , MCB for control and measuring voltage , control voltage as design , earth fault protection , install in front panel Auto/OFF /HAND selector switch , three single lamps (ON/ OFF/ TRIP) • One lighting starter consist of (main C.B , contactor , MCBs , terminals) for skid lighting install in front panel AUTO /OFF/ HSND selector switch with photocell . • Florescent lamp 10 w type LED with limit switch for internal lighting panel . • Origin :all component for starters should be Europe or USA or japan <p>2-supply and install electrical cables should be (PVC/SWA/PVC/CU)</p> <p>3- install on skid lighting consist of 4 weather proof lighting fixture type LED 100 w min</p> <p>4- supply and install Main electrical cable for feed electrical panel item (1) size (4x10mm²)min , length 50 m.</p> <p>5-Supply and install all accessories needed for connection (cable tray , glands ,power connectors , control connectors Etc.)</p>	
Instrumentation	مواصفات النظم والسيطرة	



Requirement	<ul style="list-style-type: none"> • القدرة المجهزة للمنظومة 24VDC • درجة الحرارة 55 °C • يجب تجهيز محلل لقياس تركيز مادة الهايبوكلوورايت (Online Analyzer) في الماء لغرض التحكم بكمية الحقن في حالة السيطرة الاوماتيكية • يجب تجهيز كل الوثائق الخاصة بالمنظومة وخاصة قائمة المواصفات الفنية لكل جهاز • يجب وجود خيار التحكم اليدوي في حالة عطل نظام التحكم الاوماتيكي 	
Documents	Operation, Installation and Maintenance Manuals Data sheet for Pumps and Motor	In English language, 2 copies+ one copy in USB
Operation at site	The offer must include operating the system on site	
Country of origin	U.S.A. AND/ OR European AND/OR Canada AND /OR Japan	
Skid fabrication	Any International countries or local in Iraq	
	يجب ان يتضمن العرض الفني تقديم جميع المواصفات الفنية للمضخات والأجهزة وكذلك DATA SHEET والمخططات الخاصة بالمنظومة <ul style="list-style-type: none"> • pump data sheet • pump performance curve • general drawing for pump • skid drawing , P& ID • flow diagram • 	
	فترة التجهيز ٢٤٠ يوم	

